

Ausschreibungstext für Saalverdunkler NS 4

Der Saalverdunkler NS 4 kann max. 40 Stück AQ – Leistungsdimmer gemeinsam steuern.

Das Gerät ist auf Normschienen steckbar. Es hat eine autonome Stromversorgung.

Mit dem NS 4 und angeschlossenen Leistungsgeräten wird die Helligkeit mit 4 Tastern stufenlos zwischen 0...100% gesteuert (4-Tast-Funktion).

Der Saalverdunkler NS 4 bietet die Möglichkeit Lichtwerte mit der Funktion Hell/Halt/Dunkel/Dia einzustellen. Der Abruf der Funktionen erfolgt mit den Tasten Hell, Halt, Dunkel, Dia. Die Beleuchtung läuft nach dem Drücken der „Hell“ - Taste in der eingestellten Laufzeit auf ihren hellsten Wert. Durch Drücken der „Dunkel“ - Taste läuft die Beleuchtung in der eingestellten Laufzeit auf ihren dunkelsten Wert. Mit der „Halt“ - Taste kann der Durchlauf in den hellsten bzw. dunkelsten Lichtwert gestoppt werden. Die Helligkeit bleibt auf ihrem momentanen Wert stehen. Mit der „Dia“ - Taste kann ein einstellbarer Lichtwert abgerufen werden. Dieser Lichtwert stellt man mit dem „Vorwahl“ - Potentiometer auf der Frontplatte ein. Auch für den Dia - Wert gilt die eingestellte Laufzeit.

Fabrikat	: Altenburger
Typ	: NS 4
Maße	: H = 85 B = 105 T = 75 mm
Netzspannung	: 230V / 50 Hz
Steuerspannung	: 0 - 20 V DC
Funkentstörung	: nach VDE 0875 / N