

# Ausschreibungstext für Multi - Sensor - Schalter MS/Q

Der MS/Q ist ein Schaltgerät, das eine Beleuchtung in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit und der Anwesenheit von Personen ein- und ausschaltet.

Sein Einsatzbereich ist vorzugsweise in Räumen, in denen die Beleuchtung nicht gedimmt werden soll oder kann, wie z.B. in Fluren, Eingangsbereichen, Lagerräumen, Büros und Klassenzimmern.

Das Gerät eignet sich zum kostengünstigen Nachrüstung bestehender Beleuchtungsanlagen und ist zum Schalten von Leuchtstofflampen mit KVG, VVG oder EVG und nicht dimmbaren Lampen geeignet.

Einstellbarer Helligkeitswert.

Anschlussmöglichkeit eines beliebigen Tasters zum manuellen Ein- bzw. Ausschalten der Beleuchtung.

Integrierter Schaltkontakt zum direkten Schalten der Last.

Zur Bereichserweiterung für Bewegungserkennung können insgesamt max. 5 Geräte parallel geschaltet werden

Fabrikat	: Altenburger Electronic GmbH
Typ	: MS/Q
Bestell-Nr.	: 50.13.535Q
Betriebsspannung	: 230V~ 50/60Hz, DC nicht erlaubt (Zerstörung)
Schaltausgang	: 10A ohmsche Last
Schalthyserese	: ca. 15% des Abschaltwertes
Montagehöhe	: 2,5-3m
Erfassungswinkel	: ca. 360° Durchm. 9m bei obiger Montagehöhe
Schutzart	: IP 20
Maße	: B = 100 mm H = 100 mm T = 42 mm